

PIRL CLASSIC

V03 - Octobre 2024



NOUVEAU

Garde-corps avec fermeture
double portillon



Garde-corps avec fermeture
de type chaînettes



 GROUPE
Tomel
ACCÈS

Plateforme roulante pliable PIRL CLASSIC

Conforme à la norme NF P 93-353
Charge d'exploitation: 150 kg - 1 personne
Livrée montée et repliée

STRUCTURE
LÉGÈRE

GRUPE
TOMEL
ACCÈS

Plateforme individuelle roulante légère PIRL CLASSIC tout aluminium, simple accès. Conçue pour une utilisation intensive sur chantiers et pour des travaux divers dans l'industrie.

- Facile à déplacer grâce à ses 2 roues Ø 100 mm
- Déplacement possible en position ouverte ou fermée
- Plateforme de travail de dimension confortable
- 5 modèles de 2 à 6 marches permettant de desservir des hauteurs de travail de 2,50 à 3,50 m

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Structure en alliage d'aluminium - profilé strié 55 x 25 mm pour une meilleure tenue en main
- Marches aluminium antidérapantes profondeur 60 mm
- Plateforme de travail en bois multi-plis antidérapante ép. 9 mm remplaçable: L 413 x l 479 mm avec plinthes sur les 3 côtés
- Stabilisateurs télescopiques (modèles 4 à 6 marches) - **EXCLUSIF**: leur stockage à l'intérieur de la PIRL, en position repliée, facilite manutention et transport
- 2 roues Ø 100 mm non porteuses en position de travail - Spécial BTP
- Garde-corps articulé avec fermeture double portillon ou fermeture mobile solidaire de type chaînettes - Ouverture et fermeture à une seule main - Verrouillage automatique en position ouverte ou fermée
- Patins antidérapants rouges avec surface de contact au sol importante
- Sacoche à outils textile amovible équipée de poignées pour transporter facilement les outils, peut rester en place sur la PIRL avec les outils lors des déplacements
- Anneaux de grutage



Modèle garde-corps avec fermeture de type chaînettes



Une fois repliée, la PIRL CLASSIC n'a qu'une épaisseur de 317 mm

Les + produit

- > Stockage optimisé des stabilisateurs (modèles 4 à 6 marches)
- > Profilé alu 55 x 25 mm
- > Sacoche à outils textile de série (remplaçable)
- > Plateforme de travail en bois multi-plis (remplaçable)

Caractéristiques techniques

NOUVEAU

Garde-corps avec fermeture double portillon



Modèle 2 marches



Modèle 3 marches



Modèle 4 marches



Modèle 5 marches



Modèle 6 marches

Référence	Nombre de marches	Hauteur plateforme, mm	Hauteur de travail, mm	Encombrement largeur à la base, mm		Hauteur hors tout, mm	Hauteur hors tout repliée, mm	Poids kg	
				Stabilisateurs fermés	Stabilisateurs ouverts				
F090194002-TOM	2	500	2500	989 x 558	989 x 558	1515	1636	13,55	
F090194003-TOM	3	750	2750	1157 x 655	1157 x 655	1765	1906	16,45	
F090194004-TOM	4	1000	3000	1325 x 558	1325 x 1500	2015	2176	18,85	
F090194005-TOM	5	1250	3250	1493 x 558	1493 x 1684	2265	2446	19,95	
F090194006-TOM	6	1500	3500	1661 x 558	1661 x 1612	2515	2716	21,25	

Livrée montée et repliée

Garde-corps avec fermeture de type chaînettes



Modèle 2 marches



Modèle 3 marches



Modèle 4 marches



Modèle 5 marches



Modèle 6 marches

Référence	Nombre de marches	Hauteur plateforme, mm	Hauteur de travail, mm	Encombrement largeur à la base, mm		Hauteur hors tout, mm	Hauteur hors tout repliée, mm	Poids kg	
				Stabilisateurs fermés	Stabilisateurs ouverts				
F090190002-TOM	2	500	2500	989 x 558	989 x 558	1515	1636	12,30	
F090190003-TOM	3	750	2750	1157 x 655	1157 x 655	1765	1906	15,20	
F090190004-TOM	4	1000	3000	1325 x 558	1325 x 1500	2015	2176	17,60	
F090190005-TOM	5	1250	3250	1493 x 558	1493 x 1684	2265	2446	18,70	
F090190006-TOM	6	1500	3500	1661 x 558	1661 x 1612	2515	2716	20,00	

Livrée montée et repliée

GROUPE
TOMEL
ACCÈS

**Agence de
Clermont-Ferrand**
26 rue des Sauzes
63170 AUBIERE
04 73 28 17 12

**Agence de
Saint Etienne**
3 rue Gustave Delory
42000 ST ETIENNE
04 77 92 43 43

**Agence de
Chartres**
105 rue de Sours
28000 CHARTRES
09 82 60 56 05

**Agence
d'Orléans**
460 rue Francis Perrin
45770 SARAN
02 34 64 11 28

**Agence de
Bourges**
40 rue Charles Durand
18000 BOURGES
02 48 20 66 97

**Agence de
Dijon**
1A rue des Herbiottes
21160 MARSANNAY-LA-CÔTE
03 80 52 22 22